

# КОЛЕСО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЛЩИНЫ НЕЗАТВЕРДЕВШИХ ПОКРЫТИЙ КОНСТАНТА МС1

## ПАСПОРТ

### Назначение

Колесо предназначено для определения толщины незатвердевших покрытий на плоских и цилиндрических изделиях.

### Технические характеристики

1. Диапазон толщин до 200 мкм.
2. Диаметр колеса 50 мм.

### Комплектность

1. Колесо – 1 шт.
2. Упаковка – 1 шт.
3. Паспорт - 1 шт.



### Описание и работа

Колесо включает центральное измерительное колесо, закрепленное с эксцентриситетом, равным диапазону измерения  $T$ , относительно двух опорных колес с нанесенными отметками толщины.

### Использование по назначению

1. Перед началом работы с помощью ветоши, смоченной в каком-либо растворителе протереть контактную поверхность колеса.
2. Установить колесо на окрашенную поверхность сектором, примерно соответствующим предполагаемой толщине покрытия, и прокатить его в сторону, соответствующую уменьшению отметок толщин на колесе;
3. Определить толщину покрытия по окончанию следа краски на центральном измерительном колесе относительно отметок толщины на опорных колесах;
4. После окончания работы протереть колесо ветошью, смоченной в каком-либо растворителе, до полного устранения следов краски.
5. Обслуживание прибора.

В процессе эксплуатации необходимо следить за тем, чтобы контактные поверхности колеса не подвергались ударам, приводящим к образованию вмятин и царапин.

### Свидетельство о приемке

Колесо КОНСТАНТА МС1 зав.№ \_\_\_\_\_ удовлетворяет требованиям УАЛТ.022.000.00ТУ и признано годным к эксплуатации «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

МП

Подпись

### Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует нормальную работу колеса в течение 6 месяцев со дня продажи и обязуется бесплатно устранять все неисправности, возникшие при эксплуатации по его вине.